

## - jQuery No.2 -

text メソッド・html メソッドを使ってHTMLを書き換えてみましょう

### jQueryでHTMLを書き換える

- HTML -

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <title>jQueryText_2</title>
  <script src="https://code.jquery.com/jquery-3.6.0.min.js" integrity="sha256-/xUj+
3OJU5yExlq6GSYGSHk7tPXikynS7ogEvDej/m4=" crossorigin="anonymous"></script>
  <script src="jQueryT_2.js"></script>
  <link href="jQueryT_2.css" rel="stylesheet">
</head>
<body>
  <div>
    <h2>jQuery で HTML を書き換える </h2>
  </div>
</body>
</html>
```

- CSS -

```
@charset UTF-8;

* {
  margin: 0;
  padding: 0;
}

h2 {
  width: 90%;
  line-height: 2;
  background: lavender;
  border-left: solid 10px blue;
  text-indent: 0.5em;
}

div {
  margin: 10px 0 0 20px;
}
```

text メソッド・html メソッドを使ってHTMLを書き換えてみましょう。

## テキスト丸ごと書き換える

//text メソッド

```
$(function(){
    $('h2').text('テキスト丸ごと書き換える');
});
```

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja">
  ▶ <head>...</head>
  ▼ <body>
    ▼ <div>
...   <h2>テキスト丸ごと書き換える</h2> == $0
      </div>
    </body>
  </html>
```

## HTMLのマークアップごと書き換える

//html メソッド

```
$(function(){
    $('h2').html('<a href="">HTMLのマークアップごと置き換える </a>');
});
```

ここで注意！！ プロパティと値を入力する際

‘(シングルクォテーション) と “(ダブルクォテーション) を使い分ける

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="ja" style="scroll-behavior: auto;">
  ▶ <head>...</head>
  ▼ <body>
    ▼ <div>
...   ▼ <h2> == $0
      |   <a href="#">HTMLのマークアップごと書き換える</a>
      | </h2>
      </div>
    </body>
  </html>
```